

EW1941L Mutterdragare 1/2", batteridriven

- Mycket lång drifttid
- Bekvämt komposithandtag och hammarhus i aluminium
- Mycket lämplig till däckmontering och allmänt underhåll
- LED-lampa monterad strax över avtryckaren
- Levereras i väska tillsammans ett Li-Ion-batteri 19,2 V 3,0 Ah

**Tekniska data**

Vridmoment max Nm	474
Varvtal v/min	1800
Slag per minut	2300
Vikt inklusive batteri kg	2,6
Ljudnivå dB(A)	87,9
Vibration m/s ²	4,26

Tillbehör:

Batteri, art nr BP1930SYL01

GL080 Vinkelslipmaskin

- Kraftfull vinkelslip avsedd för 125 mm kap- och navrondeller
- Sidohandtag för vänster- eller högermontage
- Tryckknappslåsning av slipaxeln för snabbt skivbyte
- Inbyggt överbelastningskydd
- Roterbart sprängskydd

**Tekniska data**

Slipskiva mm	125
Varvtal v/min	9500
Motoreffekt W	1100
Vikt kg	1,19
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	86,1

Tillbehör:

Kapskiva 3M Inox 125 x 1 x 22 mm, art nr 68011

Slipskiva 3M Green Corps 125 x 3 x 22 mm, art nr 60634

GL51N Vinkelslipmaskin

- Kraftfull vinkelslip avsedd för 180 mm kap- och navrondeller
- Sidohandtag för vänster- eller högermontage
- Tryckknappslåsning av slipaxeln för snabbt skivbyte
- Inbyggt överbelastningskydd
- Roterbart sprängskydd

**Tekniska data**

Slipskiva mm	178
Varvtal v/min	5500
Motoreffekt W	1200
Vikt kg	3,8
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

FR32E Polermaskin

- Smidig och lätt polermaskin för professionellt bruk
- Med mjukstart och elektronisk steglös varvtalsreglering
- Sidohandtag för vänster- eller högermontage
- 75 mm kardborrepad som standard
- M14 slipspindel

RUPES



Tekniska data

Stödrondell max mm	75
Varvtal v/min	1500-4000
Motoreffekt W	900
Vikt kg	1,8
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

Tillbehör:

Kardborrepad 75 mm, art nr 990.015

LH16ENS Polermaskin

- Smidig och lätt polermaskin för professionellt bruk
- Med mjukstart och elektronisk steglös varvtalsreglering
- Dubbel reduktionsväxel på utgående axel
- Högt vridmoment även på låga varv
- Sidohandtag för vänster- eller högermontage
- M14 slipspindel
- Levereras exkl pad

RUPES



Tekniska data

Stödrondell max mm	200
Varvtal v/min	700-1700
Motoreffekt W	900
Vikt kg	1,9
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	84,6

Tillbehör:

Kardborrepad 115 mm stum, art nr 36350
Kardborrepad 125 mm, art nr 36140
Kardborrepad 150 mm, art nr 36155
Kardborrepad 178 mm, art nr 36170
Kardborrepad 200 mm, art nr 36185

LH18ENS Polermaskin

- Smidig och lätt polermaskin för professionellt bruk
- Med mjukstart och elektronisk steglös varvtalsreglering
- Inbyggt skydd mot höga strömstötter i nätet
- Dubbel reduktionsväxel på utgående axel
- Högt vridmoment även på låga varv
- Lämplig för polerhuvuden upp till 200 mm
- Sidohandtag för vänster- eller högermontage
- M14 slipspindel
- Levereras exkl pad

RUPES



Tekniska data

Stödrondell max mm	200
Varvtal v/min	700-1850
Motoreffekt W	1100
Vikt kg	2,0
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

Tillbehör:

Kardborrepad Ø 115 mm stum, art nr 36350
Kardborrepad Ø 125 mm, art nr 36140
Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36155
Kardborrepad Ø 178 mm, art nr 36170
Kardborrepad Ø 200 mm, art nr 36185

LH22E Polermaskin

- Kraftfull maskin med tyngd, lämplig för stora plana ytor
- Steglös varvtalsreglering
- Mjukstart
- Sidohandtag för vänster- eller högermontage
- M14 slipspindel
- Levereras exkl pad

Tekniska data

Stödrondell max mm	200
Varvtal v/min	900-2000
Motoreffekt W	1020
Vikt kg	3,3
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88,7

RUPES**Tillbehör:**

Kardborrepad Ø 115 mm stum, art nr 36350
 Kardborrepad Ø 125 mm, art nr 36140
 Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36155
 Kardborrepad Ø 178 mm, art nr 36170
 Kardborrepad Ø 200 mm, art nr 36185

[NYHET]**LHR21ES/KIT Polermaskin, excenterroterande**

- Den mest populära maskinen i "Big Foot"-konceptet
- Konceptet innebär kortare arbetstid, energibesparing och enklare användning med större kontroll
- 21 mm orbit – avverkar defekter i lacken effektivt med mycket hög finish utan spår av hologram
- Designad nosdel för ergonomiskt riktig arbetsställning
- 150 mm kardborrepad som standard

Tekniska data

Stödrondell mm	150
Polerrondell max mm	180
Orbit mm	21
Varvtal v/min	1700-4200
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80

RUPES**Kitets innehåll**

	Antal
LHR21ES Polermaskin	1
Kardborrepad 150 mm, art nr 981.320	1
Rupes grov gel nr 1, art nr 9.BFZEPHIR	1
Rupes fin gel nr 3, art nr 9.BFKERAMIK	1
Rupes mikrofiberduk, art nr 9.BFMICROF1	1
Rupes polersvamp blå, art nr 9.BF180H	1
Rupes polersvamp grön, art nr 9.BF180J	1
Rupes polersvamp gul, art nr 9.BF180M	1
Rupes polersvamp vit, art nr 9.BF180S	1



SL42AEV Slipmaskin, oscillerande

- En sk långplanka med mått 70 x 400 mm, med utsug
- Lämplig för slipning över stora ytor, 4,8 mm orbit
- God ergonomi och låga vibrationer
- 29 mm slangstos för anslutning till extern sugkälla
- Levereras med multihålad kardborrepad

RUPES



Tekniska data

Slipplattans dim mm	70x400
Orbit (sliprörelse) mm	4,8
Sliprörelser/min	3000-7000
Motoreffekt W	550
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

Tillbehör:

Pad 70 x 400 mm med kardborrefäste, art nr 619.153MH

S031TE Slipmaskin, oscillerande

- En sk halvarkmaskin med god ergonomi, 115 x 225 mm
- Lämplig för slipning över stora ytor, 3 mm orbit
- Levereras med kardborrepad och även pappersclips
- 29 mm slangstos för anslutning till extern sugkälla
- Maskinen är självsugande och dammpåse medföljer

RUPES



Tekniska data

Slipplattans dim mm	115x225
Orbit (sliprörelse) mm	3
Sliprörelser/min	8500
Motoreffekt W	380
Vikt kg	2,75
Vibration m/sek ²	< 2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	77,5

Tillbehör:

Pad 115 x 225 mm med kardborrefäste, art nr 983.005

[NYHET]**ER153TE Slipmaskin, excenterslip**

- Ergonomisk design
- Lätt
- Passar för både en- och tvåhandsfattning
- Självsugande
- Dammskyddad dubbellagrad motor

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Spindelgänga	M8
Orbit (sliprörelse) mm	3
Sliprörelser/min	4000-10.000
Motoreffekt W	310
Vikt kg	1,5
Vibration m/sek ²	<2,5

Tillbehör:

Pad Ø 150 mm hård, art nr 981.320 (standard)
 Pad Ø 150 mm mjuk, art nr 981.330
 Hållare för filterpåse, art nr 993.001/C (standard)
 Filterpåse, art nr 993.002/5 (standard)

[NYHET]**ER155TE Slipmaskin, excenterslip**

- Ergonomisk design
- Lätt
- Passar för både en- och tvåhandsfattning
- Självsugande
- Dammskyddad dubbellagrad motor

**Tekniska data**

Stödrondell mm	150
Spindelgänga	M8
Orbit (sliprörelse) mm	5
Sliprörelser/min	4000-10.000
Motoreffekt W	310
Vikt kg	1,5
Vibration m/sek ²	<2,5

Tillbehör:

Pad Ø 150 mm hård, art nr 981.320 (standard)
 Pad Ø 150 mm mjuk, art nr 981.330
 Hållare för filterpåse, art nr 993.001/C (standard)
 Filterpåse, art nr 993.002/5 (standard)

ER153TE / ER155TE

Dammutsug med svivlande anslutning



Självsugande



Ergonomisk design



Kompakt motor med låg vikt



Dammskyddad dubbellagrad motor



Antispinn system

BR106AE Slipmaskin, excenterslip

- Excenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull tvåhandsmaskin för allsidiga slipuppgifter, 6 mm orbit
- Antispinnsystem
- 29 mm slangstos för anslutning till extern sugkälla
- Levereras med multihålad kardborrepad som standard

RUPES



Tekniska data

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	6
Sliprörelser/min	3000-7000
Motoreffekt W	550
Vikt kg	2,0
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	80,5

Tillbehör:

- Pad Ø 150 mm hård, art nr 981.320
- Pad Ø 150 mm mjuk, art nr 981.330

EK150AE Slipmaskin rotoexcenterslip

- Rotoexcenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull avverkningsmaskin
- Hög avverkning med bra finish
- För bilskadeverkstad, marin och industri
- 29 mm slangstos för anslutning till extern sugkälla

RUPES



Tekniska data

Stödrondell mm	150
Orbit (sliprörelse) mm	5
Sliprörelser/min	250-500
Motoreffekt W	500
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,8

Tillbehör:

- Pad 7-hålad Ø 150 mm, art nr 981.100
- Pad 15-hålad Ø 150 mm, art nr 902.154

EK200A Slipmaskin rotoexcenterslip

- Rotoexcenterroterande slipmaskin, med utsug
- Kraftfull avverkningsmaskin
- Hög avverkning med bra finish
- Lämplig för grovslipning över stora ytor
- För bilskadeverkstad, marin och industri
- 29 mm slangstos för anslutning till extern sugkälla
- 8-hålad kardborrepad som standard

RUPES



Tekniska data

Stödrondell mm	200
Orbit (sliprörelse) mm	5
Sliprörelser/min	500
Motoreffekt W	550
Vikt kg	2,6
Vibration m/sek ²	<2,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85,8

Tillbehör:

- Pad 8-hålad Ø 200 mm, art nr 912.279

GTV16 Varmluftspistol

- Lätt och enkel att hantera
- Två temperaturområden
- Låg ljudnivå
- Levereras i väska med två extra munstycken

RUPES**Tekniska data**

Effekt W	1600
Temperatur	350-500
Luftflöde l/min	350-500
Vikt kg	0,68

GTV18 Varmluftspistol

- Lätt och enkel att hantera
- Elva olika temperaturområden
- Analog reglering av luftflödet
- Låg ljudnivå
- Levereras i väska med extra munstycken

RUPES**Tekniska data**

Effekt W	1800
Temperatur	100-550
Luftflöde l/min	200-550
Vikt kg	0,72

GTV20 LCD Varmluftspistol

- Lätt och enkel att hantera
- LCD-display
- Elektronisk reglering av luftflödet
- Fjorton olika temperaturområden
- Låg ljudnivå
- Levereras i väska med ett kit av praktiska tillbehör

RUPES**Tekniska data**

Effekt W	2000
Temperatur	80-650
Luftflöde l/min	200-550
Vikt kg	0,78

Z380 Uppladdningsbar stavlampa

- Samma mjuka ljus som hos vanliga sladdlampor
- Inbyggd vridbar upphängningskrok
- Lampan kan förvaras i laddare utan skaderisk
- Lampan kan fungera som nödljus vid strömavbrott
- Batteri 14,8V Li-on

ZECA



Tekniska data

Styrka W	11
Brinntid h	2,5
Uppladdningstid h	1,5
Spänning V	230
Skyddsklass lampa IP	65
Skyddsklass laddare IP	20
Längd mm	495

Tillbehör:

Lysrör, art nr Z355
Skyddsror, art nr Z588
Laddare, art nr Z380/C

[NYHET]

Z345 Uppladdningsbar strip LED lampa

- Med lysdioden "Strip Led"
- Motsvarar 150 vanliga ledlampor
- Energisparfunktion ger 5 timmars brinntid
- 12V och 220V laddare är standard
- Laddningstid 2,5 timme

ZECA



Tekniska data

Styrka W	3,5
Brinntid h	5
Uppladdningstid h	2,5
Spänning V	230
Skyddsklass lampa IP	64
Skyddsklass laddare IP	20
Längd mm	278

Z328 Sladdlampa

- Sladdlampa av högsta kvalitet
- Avtryckaren är skyddad inne i handtaget
- Mycket lång livslängd på lampan
- Täckt med skyddande soft grip material
- Levereras med kabel och stickkontakt

ZECA



Tekniska data

Styrka W	11
Kabellängd m	10
Skyddsklass IP	55
Längd mm	485

Tillbehör:

Lysrör, art nr Z355
Skyddsror, art nr Z528

KEEPPOWER - BATTERILADDARE

Keepower introducerar en intelligent mikroprocessorstyrd laddare med många fördelar gentemot andra laddare på marknaden. Keepower serien täcker behov ifrån de enklaste hushålls ändamålen till de mest krävande proffsverkstäderna med högt ställda krav på en kraftfull produkt. Med en mycket hög verkningsgrad på över 92 procent effektivitet gör dessa till ett mycket bra miljöval.

Keepower serien kommer med smarta lösningar som:

- 7 stegs intelligent laddcykel
- Över 92 % effektivitet
- Trasselfria kablar
- Låg standby ström
- Inbyggd lysdiod
- Testar ditt batteri utan att vara ansluten till nätet
- Prisbelönt design med stativ och flexibel fästansordning
- "Boost" system för djupt urladdade batterier
- Lysdiod som hjälper dig att koppla rätt i mörka utrymmen
- 2 års garanti



[NYHET]

88813000 Keepower SMALL

- Perfekt "allround" laddare för hushållet
- 4A maximal laddström
- IP 65 klassad för att tåla regn och snö



Tekniska data

Spänning, V	12
Laddström, A	1 alt 4
Storlek på batteri, Ah	1,2 – 80
Max ut effekt, W	75
Mått, mm	146 x 89 x 52
Längd på kablage, mm	2000
Vikt, g	490

[NYHET]

88813200 Keepower MEDIUM

- Bra val för både hem och verkstad
- Kraftkälla för att behålla datorns information vid batteribyte
- IP 65 klassad för att tåla regn och snö



Tekniska data

Spänning, V	12
Laddström, A	8
Storlek på batteri, Ah	20 – 160
Max ut effekt, W	150
Mått, mm	200 x 118 x 70
Längd på kablage, mm	2000
Vikt, g	900

[NYHET]**88813400 Keepower LARGE**

- Kraftfull laddare med 15A kapacitet
- Kan fungera som kraftkälla vid byte av batteri
- IP 44 klassad

**Tekniska data**

Spänning, V	12
Laddström, A	15
Storlek på batter, Ah	40 – 300
Max ut effekt, W	275
Mått, mm	200 x 118 x 70
Längd på kablage, mm	2000
Vikt, g	900

[NYHET]**88813600 Keepower XL-con**

- Kapacitet för 12V och 24V batterier
- 30/15 Ampere laddström
- USB anslutning för laddning av t ex mobiltelefon
- Kan fungera som kraftkälla för utrustning upp till 30A
- Temperatursensor
- IP44 klassad

**Tekniska data**

Spänning, V	12/24
Laddström, A	30/15
Storlek på batter, Ah	90 – 600
Max ut effekt, W	525
Mått, mm	230 x 118 x 70
Längd på kablage, mm	2000
Vikt, g	1360

[NYHET]**88813800 Keepower XL-pro**

- Den kraftfullaste Keepower laddaren
- Kapacitet för 12V och 24V batterier
- 30/15 Ampere laddström
- USB anslutning för laddning t ex mobiltelefon
- Kan fungera som kraftkälla för utrustning upp till 30A
- Temperatursensor
- Hanterar batterier i de flesta storlekar
- Display för enkel hantering av t ex laddkurvor.
- IP44 klassad

**Tekniska data**

Spänning, V	12/24
Laddström, A	30/15
Storlek på batter, Ah	3 – 600
Max ut effekt, W	525
Mått, mm	230 x 118 x 70
Längd på kablage, mm	2000
Vikt, g	1360

Z4315/GS Kabelupprullare

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag
- Levereras med både stickkontakt och skarvuttag
- Svivlande väggfäste och termobrytare är standard
- Inkommande kabel är 1,4 m

**Tekniska data**

Kabellängd m	15
Kabelarea mm ²	3 x 1,5
Spänning V	230
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	1,2
Max belastning utdragen KW	1,8
Storlek diam x bredd mm	350 x 160
Vikt kg	5

Z7325 Kabelupprullare

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Konstant drag med möjlighet att koppla in spärr
- Dubbla jordanslutningar för ökad säkerhet
- 22 m kabel varav 2 m utanför rullen
- Svivlande väggfäste som standard

**Tekniska data**

Kabellängd m	22
Kabelarea mm ²	3 x 2,5
Spänning V	230
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	2,0
Max belastning utdragen KW	3,0
Storlek diam x bredd mm	470 x 205
Vikt kg	5

Z7525 Kabelupprullare

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Konstant drag med möjlighet att koppla in spärr
- Dubbla jordanslutningar för ökad säkerhet
- 17 m kabel varav 2 m utanför rullen
- Svivlande väggfäste som standard

**Tekniska data**

Kabellängd m	17
Kabelarea mm ²	5 x 2,5
Spänning V	400
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	2,0
Max belastning utdragen KW	3,0
Storlek diam x bredd mm	470 x 205
Vikt kg	9

ZAL41/315 Kabelupprullare

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Tillverkad i pressgjuten lackad aluminium
- Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag
- Svivlande väggfäste och termobrytare är standard
- Levereras utan inkommande kabel
- 5 års garanti på fabriktionsfel

ZECA



Tekniska data

Kabellängd m	15
Kabelarea mm ²	3 x 1,5
Spänning V	230
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	1,2
Max belastning utdragen KW	1,8
Storlek diam x bredd mm	375 x 160
Vikt kg	6

ZAM40/315 Kabelupprullare

- Professionell kabelupprullare
- Överlägsen hållbarhet på retur fjädern
- Tillverkad i slagttåligt kompositmaterial
- Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag
- Svivlande väggfäste som standard
- Levereras utan inkommande kabel

ZECA



Tekniska data

Kabellängd m	15
Kabelarea mm ²	3 x 1,5
Spänning V	230
Skyddsklass IP	42
Max belastning inrullad KW	1,2
Max belastning utdragen KW	1,8
Storlek diam x bredd mm	375 x 160
Vikt kg	5